

CPR – Beilage III  
 Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
 Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011



CLASSIC CPR130603

- 1. Typ/type:** CLASSIC 130603
- 2. Verwendungszweck/Use of the construction product:**  
 Raumheizer für feste Brennstoffe, Room heater burning solid fuel
- 3. Hersteller/Trade mark:**  
 Westbo i Reftele AB, Industrigatan 8, 33021 Reftele, Sweden, Tel. 0046-371-23330
- 4. Bevollmächtigter/Authorised:**  
 Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Box 5, 33021 Reftele. +46 371 23332
- 5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes/  
 Systems of assessment and verification of constancy of performance:**  
 System 3
- 6a. Harmonisierte technische Spezifikationen/Harmonized technical specification:**  
 SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006
- Benannte Stelle/Notified body:  
 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Oberhausen. Rapport nr: RRF - 40 10 2377
- 7. erklärte Leistung/Declared performance:**  
 erklärte Leistung gilt für, declared performance presents for: Westbo Classic 2060/1960

wesentliche Merkmale/essential characteristics	Leistung/performance
Brandsicherheit/Fire safety	
Abgastemperatur/Flue gas temperature	281 °C
Emission aus Verbrennungsprodukten/ Emission of combustion products	
CO	bei/with 13% O2: 0,09%
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff/Risk of burning fuel falling	erfüllt/pass
Temperatur/temperature	
Abstand zu brennbaren Materialien hinten/back Abstand zu brennbaren Materialien seite/side	15 cm 30 cm
Temperatur am Griff/temperature handle	erfüllt mit Handschuhen/pass with gloves
Mechanische Festigkeit/mechanical resistance	NPD
Wärmeleistung/thermal output Wirkungsgrad/efficiency	7 kW 81,0 %
Zusätzliche Angaben/additional information	
zugelassene Brennstoffe/allowed combustion material	Scheitholz/wood logs
Emission der Verbrennungsprodukte (bezogen auf 13 % O2) Emission of combustion products	CO : 1125 mg/m3 PM / Staub : 31 mg/m3 NOx: 86 mg/m3 OGC: 76 mg/m3
Abgasmassenstrom / Flow of exhaust gas mass	5,92 g/s

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / Signed on behalf of the manufacturer:

Mattias Gunnarsson  
 Geschäftsleitung / CEO, Westbo i Reftele  
 Reftele 2014-10-01

